

BEZPIECZEŃSTWO, ZGODNOŚĆ I OSTRZEŻENIA:

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko utonięcia: Otwarty zbiornik może stanowić zagrożenie dla małych dzieci i zwierząt. Zabezpiecz zbiornik przed dostępem osób niepowołanych.
2. Stabilność: Nieprawidłowo ustawiony zbiornik może się przewrócić, powodując obrażenia. Upewnij się, że zbiornik stoi na stabilnej i równej powierzchni.
3. Używaj zbiornika wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i nie przechowuj w nim substancji, które nie są dopuszczone przez producenta.
4. Przeciążenie konstrukcji: Nadmierne obciążenie zbiornika (np. przez śnieg) może spowodować jego uszkodzenie. Regularnie usuwaj śnieg z pokrywy zbiornika.
5. Uszkodzenia mechaniczne: Ostre przedmioty lub uderzenia mogą uszkodzić zbiornik. Unikaj kontaktu zbiornika z ostrymi przedmiotami i chroń go przed uderzeniami.
6. Unikać narażenia na wysoką temperaturę i otwarty ogień.

HDPE może ulec zniszczeniu lub zapłonowi w przypadku kontaktu z wysoką temperaturą.

7. Nie przekraczać dopuszczonej pojemności i masy całkowitej.

Napełnienie powyżej nominalnej pojemności 1000 l grozi uszkodzeniem konstrukcji i wyciekami.

8. Mróz: Woda zamarzająca w zbiorniku może spowodować jego pęknięcie. Opróżnij zbiornik przed nadejściem mrozów lub zastosuj system zapobiegający zamarzaniu.

9. Transport wyłącznie zgodnie z przepisami ADR.

W przypadku przewozu substancji niebezpiecznych należy przestrzegać obowiązujących przepisów transportowych (ADR/UN).

10. Montaż: Nieprawidłowy montaż zbiornika może prowadzić do jego uszkodzenia lub niestabilności. Zleć montaż zbiornika wykwalifikowanemu specjalście.

11. Zawsze sprawdzać szczelność zaworu i korka.

Przed napełnieniem i transportem należy upewnić się, że zawór spustowy oraz korek wlewowy są prawidłowo zamknięte.

12. Chronić przed dziećmi.

Zbiornik nie jest zabawką ani elementem wyposażenia domowego – powinien być używany tylko przez osoby dorosłe i przeszkolone.

13. Regularnie kontrolować stan techniczny.

W przypadku uszkodzeń (pęknięcia, nieszczelności, korozja klatki) zbiornik należy wycofać z użytkowania.